

Interrupteurs-sectionneurs, 3 pôles,
200A 600VAC, sans fusible, boîtier
non métallique NEMA 4X

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLDS20](#)

Interrupteurs-sectionneurs, 3 pôles, 200A 600VAC, sans fusible,
boîtier non métallique NEMA 4X.

Caractéristiques

- Poignée de consignation/étiquetage conforme aux normes OSHA
- Type 4X, 12
- Poignée rotative rouge très visible
- Impossible d'ouvrir le couvercle lorsqu'il est sous tension
- Couvercle verrouillé lorsqu'il est sous tension

Général

Numéro de catalogue	HBLDS20
Type de boîtier	Type 4X
Série	Non fusionné
Style	Usage intensif
Type	Interrupteurs de déconnexion
CUP	783585580241

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	200 A
Courant / Intensité nominale	200 A



Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	9

Documentation

- Brochures - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBLDS20 AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK_HBLDS20_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® 200A Disconnects](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD2749_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK F-15 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-13 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-17 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-19 Catalog Page](#)
- Spécifications - [Wiring HBLDS20 Specification Sheet](#)
- Spécifications - [HBLDS20](#)
- Spécifications - [HBLDS20](#)
- Vidéo - [Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects](#)