



Principal

Product range	8501N
Product type	Relay Socket
Pin shape	Tubular
Number of pins	11
[In] rated current	15 Aà 300 V AC 5 Aà 600 V AC

Complémentaire

Electrical connection	Single tiered screw clamp terminals
Mounting type	Panneau Rail DIN
Package quantity	Lot de 10

Environnement

Certifications	UL recognized CSA RoHS CE
Hauteur	54,8 mm
Largeur	59 mm
Profondeur	24,6 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	58,967 g

Hauteur de l'emballage 1	2,794 cm
Largeur de l'emballage 1	5,334 cm
Longueur de l'emballage 1	5,842 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	594,206 g
Hauteur de l'emballage 2	6,35 cm
Largeur de l'emballage 2	11,176 cm
Longueur de l'emballage 2	12,7 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------