

ZCKE216

limit switch head ZCKE - thermoplastic roller lever
plunger - -40 °C



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJ8H29 ZCKJ9H29 ZCKJ4 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJD31H7 ZCKJD39H7 ZCKJ11H29 ZCKJ41 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJD35 ZCKJ6H29 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJ2H7 ZCKJD31 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ7 ZCKJ21H7 ZCKJ6H7 ZCKJD39 ZCKJD31H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ8
 ZCKJ8H7
 ZCKJ21
 ZCKJ9
 ZCKJ41H29
 ZCKJ41H7
 ZCKJD37
 ZCKJD35H29
 ZCKJ4H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ11H7
 ZCKJ7H7
 ZCKJ9H7
 ZCKJ2H29
 ZCKJ6
 ZCKJD35H7

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,185 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	181 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,7 cm
Longueur de l'emballage 1	6,1 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	9,209 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------