



### Principal

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits          | 9007                                                           |
| Nom de gamme               | Miniature Potted                                               |
| Fonction produit           | Levier d'interrupteur de position                              |
| Nom abrégé de l'appareil   | 9007MS/ML                                                      |
| Produit complet à associer | 9007MS04..<br>9007ML04..                                       |
| Mouvement tête de commande | Tournant                                                       |
| Type d'unité de commande   | Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 50,80 mm -        |
| Type de galet              | 1 nylon inside roller (diamètre: 19,05 mm - largeur: 25,40 mm) |
| Type d'approche            | Approche latérale                                              |
| Ouverture positive         | Sans                                                           |

### Complémentaire

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Voies               | 0.875 in      |
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Poids               | 0,05 kg       |

### Environnement

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement         | -40...105 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...105 °C |
| Caractéristique d'environnement       | Standard     |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 45,359 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 6,452 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 2,540 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 16,387 cm |
|---------------------------|-----------|

## Offre de la durabilité

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|