



### Principal

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produits                 | 9007                         |
| Nom de gamme                      | Renforcé                     |
| Fonction produit                  | Commutateur de fin de course |
| Nom abrégé de l'appareil          | 9007AW                       |
| Application spécifique du produit | Précision                    |
| Type de carter                    | Fixe                         |

### Complémentaire

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation             | Surface mounting deep box                                                     |
| Profil de l'unité de commande   | Tête rotative                                                                 |
| Matière                         | Métal                                                                         |
| Matière du corps                | Zinc moulé                                                                    |
| Matériau de l'unité de commande | Zinc moulé                                                                    |
| Mode de fixation                | Par le corps                                                                  |
| Mouvement tête de commande      | Tournant                                                                      |
| Type d'unité de commande        | À rappel sans levier de commande zinc moulé                                   |
| Mouvement d'attaque             | Sens antihoraire inversable à sens horaire<br>De gauche à droite (inversable) |
| Type d'approche                 | Approche latérale, 1 sens programmable                                        |
| Raccordement électrique         | 1...2 câbles pour borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12)                     |
| Entrée de câble                 | 1 entrée pour 1/2" - 14 NPT conformément à ANSI B1.20.1                       |
| Nombre de pôles                 | 1                                                                             |
| Description des contacts        | "O"- "F", fonction de commutation: SPDT-DB                                    |
| Forme du contact                | Forme Z                                                                       |
| Fonctionnement des contacts     | À action brusque                                                              |
| Type d'enclenchements           | 1                                                                             |
| Matériau des contacts           | Contacts en argent                                                            |
| Ouverture positive              | Sans                                                                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description des bornes ISO n°1                   | (1-2)NC<br>(3-4)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couple minimal d'actionnement                    | 0,31 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle d'actionnement                             | 5 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Course angulaire maximale                        | 30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse d'attaque maximale                       | 130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement<br>90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement                                                                                                                                                                                                               |
| Précision de répétition                          | +/- 0,002 pouce course linéaire de la came sur le levier de 1,38 po                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 5 A à 600 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>6 A à 480 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>10 A à 240 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>15 A à 120 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>0,02 A à 600 V DC<br>0,2 A à 250 V DC<br>0,5 A à 125 V DC |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts<br>600 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                                          | 76,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur                                          | 93,47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                                       | 36,58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids                                            | 0,57 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Environnement

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 1 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 2 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 4 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 12 conformément à NEMA type 250<br>NEMA 13 conformément à NEMA type 250 |
| Degré de protection IP                | IP65 conformément à CEI 60529                                                                                                                                                                     |
| Température de fonctionnement         | -54...85 °C                                                                                                                                                                                       |
| Température ambiante pour le stockage | -54...85 °C                                                                                                                                                                                       |
| Traitement de protection              | Revêtement de poudre d'époxy                                                                                                                                                                      |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 566,990 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 32,258 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 12,700 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 81,935 cm |

## Offre de la durabilité

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Régulation REACh       | <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE      | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE  |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|