



**Principal**

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKL XCKM
Corps à associer	ZCKLD39 ZCKMD35H7 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKL6H7 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKLD39H7 ZCKM5H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKMD37H7 ZCKM9 ZCKLD37H7 ZCKM5 ZCKM8H29 ZCKMD35H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKL8 ZCKM1H7 ZCKM8 ZCKMD39H29 ZCKMD31 ZCKLD35 ZCKM7 ZCKMD35 ZCKLD35H7 ZCKMD31H7 ZCKL1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKMD39H7  
ZCKM5H7  
ZCKLD37  
ZCKM9H29  
ZCKM6H7  
ZCKMD37  
ZCKL6  
ZCKL8H7  
ZCKM7H7  
ZCKL5H7  
ZCKLD31  
ZCKL5  
ZCKM7H29

Mouvement tête de commande	Tournant Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique (réglable)
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

#### Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

#### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	105 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm

#### Offre de la durabilité

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------