

Fiche produit

Caractéristique

XUB0AKSNL2T

OsiSense XUB - détecteur
photoélectrique - barrage - Sn 15m -
câble 2m



Principales

gamme de produits	OsiSense XU
nom de gamme	utilisation générale multimode
type de détecteur électronique	transmetteur de capteur photoélectrique
nom du détecteur	XUB
forme du capteur	cylindrique M18
système de détection	barrière lumineuse
matière	plastique
type de visée	axial
type de signal de sortie	numérique
type de circuit d'alimentation	CC
mode de raccordement	à 3 fils
raccordement électrique	câble
longueur de câble	2 m
application spécifique du produit	-
émission	infrarouge barrière lumineuse
portée nominale	20 m barrière lumineuse récepteur requis

Complémentaires

matière du boîtier	PBT
matière de la lentille	PMMA
portée maximale	30 m barrière lumineuse
type de sortie	statique
entrée additionnelle	test si coupure émission
matière de l'isolant du fil	PvR
état LED	1 LED vert pour alimentation activée
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC avec protection contre l'inversion de polarité
limites de la tension d'alimentation	10...36 V CC
pouvoir de commutation en mA	<= 100 mA protection contre les surcharges et court-circuits
fréquence de commutation	<= 250 Hz
tension de déchet	1,5 V (régime fermé)
consommation électrique	20 mA (sans charge)

retard à la disponibilité	< 200 ms
retard réponse	< 2 ms
retard récupération	< 2 ms
réglage	sans réglage sensibilité
diamètre	18 mm
longueur	62 mm
poids	0,095 kg

Environnement

certifications du produit	CE CSA UL
température de fonctionnement	-25...55 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
degré de protection IP	IP65 (double isolation) se conformer à IEC 60529 IP67 (double isolation) se conformer à IEC 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 0821 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil