

ZCE62

limit switch head ZCE - side metal plunger
adjustable



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKT XCKD XCKP
Corps à associer	ZCT28G11 ZCD29M12 ZCP37 ZCD21 ZCMD81L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD21L08U78 ZCMD81L5 ZCD26 ZCP25 ZCMD61C12 ZCP35 ZCP29M12 ZCD25 ZCT28N12 ZCMD37L5 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD39L5 ZCT25N12 ZCMD41L2 ZCMD21L08R12 ZCT27N12 ZCP21

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCP29
 ZCMD25L5
 ZCP26
 ZCMD21L1
 ZCT25G11
 ZCD39
 ZCMD39L1
 ZCMD21C12
 ZCT21N12
 ZCD27
 ZCMD29L1
 ZCMD21L5
 ZCMD37L2
 ZCD28
 ZCMD41L5
 ZCMD41L1
 ZCT21G11
 ZCMD25L2
 ZCMD37L1
 ZCMD81L1
 ZCT26N12
 ZCD29
 ZCP39
 ZCD31
 ZCT27P16
 ZCMD25L1
 ZCD21M12
 ZCT26G11
 ZCP21M12
 ZCD37
 ZCP27
 ZCP28
 ZCMD21L2
 ZCD35
 ZCP31
 ZCMD29L5
 ZCMD61M12
 ZCT27G11
 ZCMD29L2
 ZCT25P16
 ZCMD39L2
 ZCMD29C12

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir latéral rappel de ressort métal (réglable)
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,055 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,180 dm
Largeur de l'emballage 1	0,500 dm
Longueur de l'emballage 1	0,320 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------