

8501KUDR12P14V53

Plug in relay, Type KU, blade, 0.5 HP at 240 VAC,
10A resistive at 120 VAC, 8 blade, DPDT, 2 NO, 2
NC, 24 VDC coil



Principal

Product range	8501K
Product type	Relais
Type de relais	General purpose
Mounting type	Socle
Contact composition	DPDT
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Pilot light	Voyant lumineux relais alimenté LED

Complémentaire

Horsepower rating	1 hpà 277 V AC 0,33 hpà 120 V AC
Breaking capacity	3 Aà 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 1,5 Aà 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 10 Aà 277 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508 10 Aà 30 V DC pour résistive télécommande conformément à UL 508
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Operating time	20 ms - déclenchement 20 ms - perte de niveau
Shape of pins	Bêche
For use with	8501NR82

Environnement

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C
Product certifications	Listé UL

	UL recognized CSA RoHS CE
Hauteur	57,15 mm
Largeur	34,80 mm
Profondeur	35,56 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	86,183 g
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	4,318 cm
Longueur de l'emballage 1	7,620 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit