



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Nom abrégé de l'appareil	C
Type de tête	Levier rotatif à tourelle
Type d'unité de commande	bras de levier à rappel (Pré-voyage standard) (à commander séparément arbre d'entraînement (reduced diameter to 0.306 in)lever arm
Mouvement d'attaque	Sens horaire
Entrée de câble	Entrée de conduit NPT, diamètre extérieur du câble: 12,70 mm
Description des contacts	1 "F"/1 "O"
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaire

Matière du corps	Alliage de zinc
Type d'interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Couple minimal d'actionnement	0,45 N.m
Angle d'actionnement	4 °
Course angulaire maximale	90 °
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, A600 10 A, Q600
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V
Signalisation locale	sans veilleuse
Certifications du produit	Listé UL CSA CE
Équipement fournis	Receptacle

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Température de fonctionnement	-29...85 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	566,990 g
Hauteur de l'emballage 1	4,064 cm
Largeur de l'emballage 1	6,858 cm
Longueur de l'emballage 1	10,668 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit