



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJD31H7 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJD39H29 ZCKJD39 ZCKJ21H7 ZCKJ21H29 ZCKJ1 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ9H29 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	De gauche et de droite
Ouverture positive	Avec
Poids	0,19 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	196 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	4,6 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	10,201 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------