



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Interrupteur de fin de course à rupture brusque
Nom abrégé de l'appareil	9007AO/CO
Type de carter	Fixe

Complémentaire

Mode d'installation	-
Profil de l'unité de commande	Tête de piston
Matière	Métal
Matière du corps	Zinc moulé
Matériau de l'unité de commande	Zinc moulé
Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet à rappel métal LH bracket + 0.47" roller
Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Type d'approche	Approche de traverse, 2 directions
Raccordement électrique	1...2 câbles pour 6 tête liante bornes à vis (AWG 22 à AWG 14)
Nombre de pôles	2
Description des contacts	2("O"-"F"), fonction de commutation: DPDT-DB
Forme du contact	Forme ZZ
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type d'enclenchements	1
Matériau des contacts	Contacts en argent
Ouverture positive	Sans
Description des bornes ISO n°1	(5-6)NC (1-2)NC

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

	(3-4)NO (7-8)NO
Effort minimal d'actionnement	0,5 lbf
Effort maximal d'actionnement	0,5 lbf
[Ie] courant assigné d'emploi	0,6 A à 600 V AC, B600 conformément à désignation du calibre NEMA 0,75 A à 480 V AC, B600 conformément à désignation du calibre NEMA 1,5 A à 240 V AC, B600 conformément à désignation du calibre NEMA 3 A à 120 V AC, B600 conformément à désignation du calibre NEMA 0,1 A à 250 V DC 0,2 A à 125 V DC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts 600 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
Largeur	24,13 mm
Hauteur	63,50 mm
Profondeur	64,52 mm
Poids	0,68 kg

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Température de fonctionnement	-29...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	90,719 g
Hauteur de l'emballage 1	2,032 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	6,35 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit