



### Principal

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produits                 | 9007                         |
| Nom de gamme                      | Renforcé                     |
| Fonction produit                  | Commutateur de fin de course |
| Nom abrégé de l'appareil          | 9007AW                       |
| Application spécifique du produit | Précision                    |
| Type de carter                    | Fixe                         |

### Complémentaire

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation             | Type ouvert                                                                   |
| Profil de l'unité de commande   | Tête rotative                                                                 |
| Matière                         | Métal                                                                         |
| Matière du corps                | Zinc moulé                                                                    |
| Matériau de l'unité de commande | Zinc moulé                                                                    |
| Mode de fixation                | Par le corps                                                                  |
| Mouvement tête de commande      | Tournant                                                                      |
| Type d'unité de commande        | À rappel sans levier de commande zinc moulé                                   |
| Mouvement d'attaque             | De gauche à droite (inversible)<br>Sens antihoraire inversable à sens horaire |
| Type d'approche                 | Approche latérale, 1 sens programmable                                        |
| Raccordement électrique         | 1...2 câbles pour borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12)                     |
| Nombre de pôles                 | 1                                                                             |
| Description des contacts        | "O"- "F", fonction de commutation: SPDT-DB                                    |
| Forme du contact                | Forme Z                                                                       |
| Fonctionnement des contacts     | À action brusque                                                              |
| Type d'enclenchements           | 1                                                                             |
| Matériau des contacts           | Contacts en argent                                                            |
| Ouverture positive              | Sans                                                                          |
| Description des bornes ISO n°1  | (3-4)NO                                                                       |

(1-2)NC

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couple minimal d'actionnement                    | 0,31 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angle d'actionnement                             | 5 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Course angulaire maximale                        | 30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vitesse d'attaque maximale                       | 130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement<br>90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement                                                                                                                                                                                           |
| Précision de répétition                          | +/- 0,002 pouce course linéaire de la came sur le levier de 1,38 po                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 5 A à 600 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>6 A à 480 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>10 A à 240 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>15 A à 120 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA<br>0,1 A à 250 V DC<br>0,25 A à 125 V DC |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts<br>600 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts                                                                                                                                                                              |
| Largeur                                          | 57,91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                                          | 88,14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                                       | 35,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids                                            | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Environnement

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 1 conformément à NEMA type 250 |
| Degré de protection IP                | IP20 conformément à CEI 60529       |
| Température de fonctionnement         | -18...85 °C                         |
| Température ambiante pour le stockage | -18...85 °C                         |
| Traitement de protection              | Revêtement de poudre d'époxy        |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 244,94 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,064 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 7,112 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,668 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|