

ZCKD55

limit switch head ZCKD - glass fiber round rod
lever 3 mm L= 125 mm



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKS
Corps à associer	ZCKS8 ZCKS7 ZCKS6H29 ZCKS9H29 ZCKSD35H29 ZCKS1 ZCKSD31H29 ZCKSD35 ZCKS7H29 ZCKSD37 ZCKS2H29 ZCKSD39H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS9 ZCKS5 ZCKS1H29 ZCKS6 ZCKSD39
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	92 g
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	21,6 cm
Longueur de l'emballage 1	6,2 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	22
Poids de l'emballage 2	2,355 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------