



Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	BCH2

Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	5000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Monophasé Triphasé
Courant continu à l'arrêt	0,81 A
Couple continu à l'arrêt	0,32 N.m pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, monophasé 0,32 N.m pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, triphasé 0,32 N.m pour LXM28...à 1,8 A, 110 V, monophasé
Alimentation continue	100 W
Couple crête à l'arrêt	0,96 N.m pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, monophasé 0,96 N.m pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, triphasé 0,96 N.m pour LXM28...à 1,8 A, 110 V, monophasé
Puissance de sortie nominale	100 W pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, monophasé 100 W pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, triphasé 100 W pour LXM28...à 1,8 A, 110 V, monophasé
Couple nominal	0,32 N.m pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, monophasé 0,32 N.m pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, triphasé 0,32 N.m pour LXM28...à 1,8 A, 110 V, monophasé
Vitesse nominale	3000 tr/min pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM28...à 0,9 A, 220 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM28...à 1,8 A, 110 V, monophasé
Courant maximal Irms	2,65 A pour LXM28...à 0,1 kW, 220 V 2,65 A pour LXM28...à 0,1 kW, 110 V
Courant permanent maximum	0,89 A
Compatibilité produit	LXM28... servo variateur moteur à 0,1 kW, 220 V, monophasé LXM28... servo variateur moteur à 0,1 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,1 kW, 110 V, monophasé
Type d'arbre	Avec clavette
Diamètre de l'axe	8 mm

Longueur de l'axe	25 mm
Largeur clavette	3 mm
Type de retour	Codeur monotor absolu 20 bits
Frein de parking	Avec
Couple statique	0,32 N.m appareil seul
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	40 mm
Raccordement électrique	Fil nu
Constante de couple	0,4 N.m/Aà 20 °C
Constante de fém	24 V/ktr/mnà 20 °C
Inertie du rotor	0,076 kg.cm²
Résistance du stator	23,4 Ohmà 20 °C
Inductance du stator	20,6 mHà 20 °C
Constante de temps électrique du stator	0,88 msà 20 °C
Force radiale maximale Fr	85 Nà 3000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	40 N
Puissance d'accrochage des freins	4,35 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	130 mm
Nombre de taille moteur	2
Diamètre du centrage	30 mm
Profondeur du diamètre de centrage	3 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	4,5 mm
Diamètre des trous de fixation	46 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	3 mm
Poids	0,77 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP54 IM B5, IM V1 IP50 IM V3
Température de fonctionnement	0...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	933 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm