

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Connector Body, 60A 3-Phase Delta 480V AC, Watertight

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL460C7W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Connector Body, 60A 3-Phase Delta 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Terminal Screws, Red, Watertight.

Caractéristiques

- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique
- Codage couleur des boîtiers pour une identification aisée
- Boîtier non métallique isolé très résistant

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Supporte 3000V AC
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V RMS
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL 94 ou CSA C22.2 No. 0.17
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnement - Résistance à l'humidité - Étanchéité à l'eau selon IEC 60309-1
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- Minimum - 40°C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante du boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et CEI.



Général

Numéro de catalogue	HBL460C7W
Couleur	• Red • Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Standard
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	HBL Heavy Duty
Style	Service standard
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	
CUP	783585404806

Dimensions

Taille de l'affichage	Standard
-----------------------	----------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Tension Rating	3 phases 480 VAC
Tension nominale Description	3 phases 480 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#8 AWG à #2 AWG
Nombre de fils	4 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre 4 fils

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	- Dossier LR280C certifié CSA - Classé UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2 - Listé UL, Dossier E146033
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	180

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBL460C7W AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBL460C7W_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Food Processing Guide
- Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices
- Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices
- Littérature - Entertainment Product Solution Guide
- Littérature - Safety Product Guide
- Manuels d'installation - WIRING_PD1303_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK G-11 Catalog Page
- Spécifications - HBL460C7W
- Spécifications - HBL460C7W
- Spécifications - Wiring HBL460C7W Specification Sheet



Une marque Hubbell