



ZCK E64

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD37 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD39 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD37H29

ZCKJ8H29
ZCKJD31
ZCKJ2H29
ZCKJ21H29
ZCKJ7H7
ZCKJD39H29
ZCKJ1H29
ZCKJ6H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Side roller plunger spring return metal (with horizontal roller)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,188 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm
Largeur de l'emballage 1	0,480 dm
Longueur de l'emballage 1	0,880 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------