



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Écran de protection
Accessoires associés	XUSL.E...181
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur	1845 mm
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaire

Matière	Polycarbonate
Coefficient de réduction de la distance de détection	0.97 Sn
Poids	0,74 kg

Environnement

Résistance aux agents chimiques	Résistant aux alkalis Résistant aux solutions aqueuses Résistant aux acides inorganiques dilués Résistant aux détergents et détersifs
Température de fonctionnement	-10...55 °C -10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C -25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	196 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie