

Fiche produit

Caractéristique

NSYPLM54G

Thalassa PLM - Coffret polyester
530x430x200 - IP66 Ral 7035



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom de l'appareil	PLM
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Enveloppe compact
hauteur nominale de l'enveloppe	530 mm
largeur nominale de l'enveloppe	430 mm
profondeur nominale de l'enveloppe	200 mm
installation du coffret	Mural
composition de l'appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type de carter	Corps monobloc avec bossages au fond Avec auvent
type de porte	Pleine
type de verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

nombre de verrous	2
description châssis	Sans châssis plein
accessibilité	Avant
pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 13 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL

Environnement

degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température de fonctionnement	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	ENVPEP110118EN