



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKT XCKD XCKP XCMD
Corps à associer	ZCMD37L5 ZCD35 ZCD21 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCT28P16 ZCMD21L5 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCMD69C12 ZCP37 ZCMD61M12 ZCP27 ZCMD39L2 ZCT27G11 ZCMD29L5 ZCD37 ZCMD29C12 ZCD27 ZCMD21L08U78 ZCD28 ZCMD61C12 ZCP25 ZCP29M12

ZCMD21L2
 ZCT26P16
 ZCMD41L1
 ZCMD81L5
 ZCT26G11
 ZCP21
 ZCMD41L2
 ZCT27N12
 ZCT25P16
 ZCP31
 ZCT25N12
 ZCP39
 ZCP29
 ZCP28
 ZCD21M12
 ZCMD81L1
 ZCD29
 ZCMD21L08R12
 ZCMD25L2
 ZCT21G11
 ZCMD29L2
 ZCMD41L5
 ZCD26
 ZCT28N12
 ZCP35
 ZCMD39L1
 ZCD25
 ZCMD25L1
 ZCMD21C12
 ZCT25G11
 ZCD31
 ZCT21N12
 ZCMD21L1
 ZCD39
 ZCMD21M12
 ZCMD37L1
 ZCD29M12
 ZCMD37L2
 ZCMD25L5
 ZCMD39L5
 ZCP26
 ZCT21P16

Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort latérale rappel de ressort métal (avec capot de protection en nitrile)
Type d'approche	Multi-directional approach

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,052 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,170 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	0,320 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------