



Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Power Rating	300 VA
Primary Voltage	208/230/460 V
Secondary Voltage	115 V
Type	TF

Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	300 VA par UL 300 VA par CSA 300 VA par NOM 200 VA
Primary to Secondary Voltage	208/230/460 V: 115 V
Type de fusible	0.41 x 1.50 in CC fusible in supérieur
Élévation de température	80 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	130,30 mm
Largeur	114,30 mm
Profondeur	129,79 mm
Matière	Cuivre: enroulement
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

Environnement

Certifications du produit	CSA file LR37055 guide 184-N-90 UL listed file E61239
Enclosure Type	Not rated (open device)

Température d'isolation	130 °C
-------------------------	--------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,717 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,256 cm
Largeur de l'emballage 1	17,018 cm
Longueur de l'emballage 1	19,050 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------