

Kellems Wire Management,  
poignées étanches à la poussière,  
décharge de traction, .73-.97", 1",  
non isolé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue 073031204

Kellems Wire Management, poignées étanches à la poussière,  
décharge de traction, .73-.97", 1", non isolé.

Caractéristiques

- Filet en aluminium
- La maille en acier galvanisé offre une grande résistance

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.

Général

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue            | 073031204                                                                       |
| Couleur                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Metallic</li><li>• Métallique</li></ul> |
| La construction                | Tissé                                                                           |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Oui                                                                             |
| Type d'article                 | Poignées Dust-Tight Strain Relief                                               |
| Matériau                       | Raccords en aluminium, treillis en acier galvanisé                              |
| Matériau - Matériel de montage | Contre-écrou ou trou taraudé                                                    |
| Série                          | Étanche à la poussière                                                          |
| Style                          | Pour câbles isolés                                                              |
| Taille du filet                | 1" NPT                                                                          |
| Type                           |                                                                                 |
| CUP                            | 783585330044                                                                    |

Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Taille de l'affichage | 1" NPT |
| Taille du commerce    | 1      |



Chef d'orchestre

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Gamme de diamètres de câbles | 0,73 in-0,97 in       |
| Taille du câble              | .73"-.97" (1.85-2.46) |

Certifications et conformité

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Norme(s) industrielle(s)                | Répertoire UL |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM            |

Logistique

|                      |      |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons  | 10   |
| Quantité de palettes | 2200 |

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessins de vente - WDK\_073031204\_DRAWING\_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
- Littérature - Wire Management Solutions Brochure
- Littérature - Pulp & Paper Solutions
- Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS
- Manuels d'installation - WIRING\_30920060\_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK W-55 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK W-54 Catalog Page
- Spécifications - 73031204
- Spécifications - Wiring 073031204 Specification Sheet
- Spécifications - 73031204
- Vidéo - Kellems Wire Management Solutions