

COMBINÉ EN ACIER

2 x 2W DEL blanche ultra-brillante

Capacité de 36W 6V C.C.

Plus de 4 heures d'autonomie



Homologations:

Certification CSA C22.2 #141 et C860

DESCRIPTION

La série d'enseignes commerciales en acier CSRP-2L et d'unité à batterie offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18, 2W DEL blanche ultra-brillante.

La série CSRP-2L est disponible en version 6V c.c. et peut avoir une durée autonome de plus de 4 heures. Les phares DEL offrent une garantie à vie limitée.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W pour la portion exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit: **6V c.c.** = 0,9W
- Versions de sortie d'alimentation de secours 6V c.c.
(telles que spécifiées)
- Capacité de wattage de 36W
- Durée d'alimentation de secours standard allant jusqu'à 4 heures d'autonomie
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Le montage des phares à l'avant est standard
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard
- Les petits phares PAR18 en thermoplastique résistant aux impacts sont standards
- 2 x 2W DEL blanche ultra brillante
- Phares LED avec une garantie à vie limitée*


GUIDE DE COMMANDE

CSRP-2L
Série
CSRP-2L


*Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet



DIMENSIONS



Type N - PAR18
Thermoplastique



Venu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

PUISSEAU DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
CSRP-2L	6V	25	12	8	5