

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BA48

Harmony XB4 - tête bouton poussoir -
affleurant pour étiquette - Ø22 - rouge



Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	tête de bouton-poussoir lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB4
accessoires associés	DEL intégrale
matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	rappel à ressort
profil de l'unité de commande	rouge noyé non marqué
info supplémentaire de l'unité de commande	pour insertion d'étiquettes

Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	30 mm
poids	0.028 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
durée de vie mécanique	10000000 cycle
code de composition électrique	M1 pour <= 6 contacts using unique blocs en montage avant avec DEL intégrale M2 pour <= 6 contacts using simple et double blocs en montage avant avec DEL intégrale M6 pour <= 2 contacts using unique blocs en montage avant avec DEL intégrale et transformateur M10 pour <= 2 contacts using unique blocs en montage avant avec DEL intégrale C3 pour <= 6 contacts using unique blocs en montage avant C4 pour <= 6 contacts using simple et double blocs en montage avant C14 pour <= 2 contacts using unique blocs en montage avant

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C

catégorie de surtension	classe I conforme à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 conforme à EN 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LRQS RINA listé UL
tenue aux vibrations	5 gn ($f = 2 \dots 500$ Hz) conforme à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conforme à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conforme à IEC 60068-2-27