

LAP36225MB

FA/LA MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, 600V, 225A,, 3P, I-Line, SHORT HANDLE



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	I-Line
Trip Unit Type	Magnetic
Rating Code	A
Options	Poignée

Complémentaire

[In] courant nominal	225 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	42 kAà 120 V AC 42 kAà 240 V AC 30 kAà 480Y/277 V AC 30 kAà 480 V AC 22 kAà 600 V AC 10 kAà 125 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Bornier ligne
Wire Gauge	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Terminal Type	AL400LA
Courant de maintien magnétique	1125 A
Courant de déclenchement magnétique	2250 A
Profil de l'unité de commande	Short lever
Configuration du câblage	Type 3 fils avec neutre
Hauteur	279,40 mm
Largeur	152,40 mm

Profondeur	148,34 mm
------------	-----------

Environnement

Certifications du produit	CSA CEI Listé UL
---------------------------	------------------------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes