

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BW35

Harmony tête de bouton poussoir
lumineux - Ø22 - orange - pour BA9s



Principale

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	tête de bouton-poussoir lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB4
accessoires associés	BA 9s
matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	rappel à ressort
profil de l'unité de commande	orange noyé non marqué
info supplémentaire de l'unité de commande	avec lentille normale

Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	32 mm
poids	0.027 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
durée de vie mécanique	5000000 cycle
electrical composition code	M7 pour <= 6 contacts using unique blocks in montage avant avec BA 9s M8 pour <= 6 contacts using simple et double blocks in montage avant avec BA 9s M9 pour <= 2 contacts using unique blocks in montage avant avec BA 9s et transformateur

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
catégorie de surtension	classe I conformément à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Tenue aux chocs IK	IK05 conformément à EN 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------