

Fiche produit

Caractéristique

XF9D251

OsiSense XF9 - inter. de surcourse -
RAZ manuel - 4P - 50/25A - schéma 2/
3P



Principales

gamme de produits	XR et XF
fonction produit	interrupteurs de surcourse
nom abrégé de l'appareil	XF9
type de circuit	circuit de puissance
application spécifique du produit	sécurité de l'équipement de levage
matière	alliage d'aluminium (boîtier)
type d'unité de commande	verrouillage manuel, bloqué par un appareil verrouillable
nombre de pôles	4
[Ie] courant assigné d'emploi	, Ie = 50 A) Schéma bipolaire AC-3, Ie = 25 A) Schéma tripolaire

Complémentaires

remise à zéro	réinitialisation manuelle
mouvement d'attaque	accès horizontal
course angulaire maximale	75 °
description des contacts	sans bloc de contact auxiliaire
fonctionnement des contacts	à action brusque
[Ith] courant thermique d'emploi sous enveloppe	40 A à ≤ 40 °C Schéma tripolaire 80 A à ≤ 40 °C Schéma bipolaire
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V conforme à IEC 158-1 500 V conforme à IEC 947-4 500 V conforme à VDE 0110 gr C 600 V conforme à CSA C22.2 No 14
pouvoir assigné de coupure	180 kA à 660 V Schéma bipolaire conforme à IEC 158-1 400 kA à 500 V Schéma bipolaire conforme à IEC 158-1
section de câble	1 souple câble 1...6 mm² 1 souple câble 1,5...10 mm² sans embout de câble 1 rigide câble 1,5...6 mm² sans embout de câble 2 souple câble 1...4 mm² avec embout de câble 2 souple câble 1,5...6 mm² sans embout de câble 2 rigide câble 1,5...6 mm² sans embout de câble
entrée de câble	2 entrées filetées pour presse-étoupe n° 21
poids	2.2 kg

Environnement

normes	IEC 158-1 IEC 947-1 IEC 947-4 NF C 63-110 VDE 0660
certifications du produit	CSA
traitement de protection	TC
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
degré de protection IP	IP54 conforme à EN/IEC 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 4Q2014