

TESTEURS DE TENSION SANS CONTACT

DÉTECTENT LA PRÉSENCE D'UNE TENSION CA

- Homologués UL
- Modèles CAT IV 1 000 V CA et CAT IV 600 V CA
- Modèles à deux plages et plage unique
- Protection IP67 contre les poussières et l'immersion temporaire en eau douce* (61-657 et 61-647)
- Protection contre les chutes jusqu'à 2 mètres (61-657 et 61-647)
- Lampe d'éclairage frontale à DEL brillante (3 modèles)



LAMPE
D'ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉE



LAMPE
D'ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉE



LAMPE
D'ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉE



61-657

Deux plages
12 à 1 000 V CA
Voltmètre sans contact
avec lampe d'éclairage
CAT IV 1 000 V

61-647

Plage unique
50 à 1 000 V CA
Voltmètre sans contact avec
lampe d'éclairage
CAT IV 1 000 V

61-637

Plage unique
24 à 600 V CA
Voltmètre sans contact avec
lampe d'éclairage
CAT IV 600 V

61-627

Plage unique
50 à 600 V CA
Voltmètre sans contact
CAT IV 600 V



*Protection contre les effets de l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes à une profondeur entre 15 cm (5,9 po) et 1 m (39,37 po).

LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS^{MC}



TESTEURS DE TENSION SANS CONTACT

CARACTÉRISTIQUES DES TESTEURS DE TENSION SANS CONTACT	 NOUVEAU!	 NOUVEAU!	 NOUVEAU!	 NOUVEAU!
	61-657	61-647	61-637	61-627
CARACTÉRISTIQUES				
Catégorie CAT (sécurité)	CAT IV 1 000 V	CAT IV 1 000 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
Homologué	cULus, CE, RCM	cULus, CE, RCM	cULus, CE, RCM	cULus, CE, RCM
Plage de mesure de la tension	12 à 1 000 V CA	50 à 1000 V CA	24 à 600 V CA	50 à 600 V CA
Deux plages	✓	–	–	–
Lampe d'éclairage	✓	✓	✓	–
Protection contre les chutes	2 m (6,6 pi)	2 m (6,6 pi)	1 m (3,3 pi)	1 m (3,3 pi)
Protection (IP)	IP67	IP67	–	–
Sensibilité à deux plages	✓	–	–	–
Indication sonore	✓	✓	✓	✓
Désactivation audible	✓	✓	✓	–
Indication visuelle	Vert allumé, rouge clignotant	Vert allumé, rouge clignotant	Vert allumé, rouge clignotant	Vert allumé, rouge clignotant
Indicateur de plage visual	Bleu basse, rouge élevée	–	–	–
Compatible avec une longe de sécurité	✓	✓	✓	✓
Arrêt automatique	✓	✓	✓	✓
Indicateur de pile faible	✓	✓	✓	✓
Type de pile (incluse)	2 x 1.5V AAA	2 x 1.5V AAA	2 x 1.5V AAA	2 x 1.5V AAA
Garantie	2 ans*	2 ans*	2 ans*	2 ans*

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.



Balayez avec votre téléphone intelligent pour en savoir plus




Détecte une tension CA dans des prises de courant
(y compris les TR avec 61-657)



Détecte une tension CA dans des conducteurs



Détecte une tension CA dans des panneaux électriques



2 piles AAA de 1,5 V
(comprises)

P-6044 FR (5-21)
©2021 IDEAL INDUSTRIES, INC.

SERVICE CLIENTÈLE d'IDEAL :
orderdesk@idealindustries.com
1-800-824-3325
www.idealind.com

LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS^{MC}

