

## Boîte de jonction en acier doux de type 12 *Série*

**1436/1438**

**Couvercle basculant avec vis**



### Application

- Conçue pour abriter des instruments ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

### Normes

- UL 508, types 12 et 13
- CSA, types 12 et 13
- Conforme aux normes :
  - NEMA, types 12 et 13
  - CEI 60529, IP54

### Construction

- En tôle d'acier de calibre 14.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Supports soudés fournis pour le montage de l'armoire.
- Le couvercle basculant est fixé au moyen de vis imperdables en acier plaqué et monté sur des charnières intérieures, sauf indication contraire dans les tableaux ci-contre et ci-dessous.
- Les vis du couvercle sont vissées dans des cavités scellées.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier.

### Finition

- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint.



| <b>Part No.</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>Ship Wt.<br/>(lbs)</b> |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| <b>1438D</b>    | 10.00    | 4.00     | 4.75     | 3.13     | 10.50    | 11.00    | 4.31     | 5                         |
| <b>1438F</b>    | 7.25     | 6.25     | 4.75     | 5.38     | 7.75     | 8.25     | 6.56     | 5                         |
| <b>1438H</b>    | 9.50     | 6.25     | 4.75     | 5.38     | 10.00    | 10.50    | 6.56     | 5                         |
| <b>1438K</b>    | 9.50     | 8.50     | 4.75     | 7.63     | 10.00    | 10.50    | 8.81     | 7                         |
| <b>1438O</b>    | 11.75    | 8.50     | 4.75     | 7.63     | 12.25    | 12.75    | 8.81     | 8                         |
| <b>1438S</b>    | 11.75    | 10.75    | 4.75     | 9.88     | 12.25    | 12.75    | 11.06    | 9                         |
| <b>1438V</b>    | 14.00    | 10.75    | 4.75     | 9.88     | 14.50    | 15.00    | 11.06    | 11                        |

<sup>1</sup> Not hinged

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.