



Principal

Gamme de produits	Modicon M171
Fonction produit	Module de communication
Protocole du port communication	RS232 Modbus RTU et ASCII

Complémentaire

Type de connexion intégrée	RS232 sertissage de fil - paire torsadée
Réglage	Pas de 5 mm
Raccordement électrique	: 3 bornier débrochable à vis
Interface physique	Insertion 90° - 2,5 mm ² câble Connecteur DB9
Alimentation	Via pinthe EVD/EVC
Accessoires associés	Performance du contrôleur logique M171 Performance du contrôleur logique M172
Poids	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA EAC CE CURus
Marquage	CE
Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,295 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm

Longueur de l'emballage 1	1,900 dm
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.