HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male, Flanged Inlet, 60A 3-Phase Delta 600V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Watertight

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL460B5W

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male, Flanged Inlet, 60A 3-Phase Delta 600V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Terminal Screws, Black, Watertight.

Charactéristiques

- Solid one-piece pins for reliable electrical contact
- Gasketed sealing ring provides watertight seal
- Raised collar surrounds each phase pin
- Broches massives d'une seule pièce pour un contact électrique fiable
- Joint d'étanchéité assurant l'étanchéité
- Collerette surélevée entourant chaque broche de phase
- Classe environnementale UL Type 4X, 12 et IP69k
- Boîtier non métallique d'une seule pièce assurant la résistance aux chocs et aux produits chimiques.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Supporte 3000V AC
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V RMS
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL 94 ou CSA C22.2 No. 0.17
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnement - Résistance à l'humidité - Étanchéité à l'eau selon IEC 60309-1
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- Minimum - 40°C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante du boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et CEI.

Général

Numéro de catalogue	HBL460B5W
Couleur	• Noir • Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Isolation	Corps isolé
Type d'article	A simple bride
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	HBL Heavy Duty
Style	Service standard
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact
Type	Entrée étanche
CUP	783585404745

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V minimum en
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases 600 VAC
Tension nominale Description	3 phases 600 VAC
Puissance	36000

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#8 AWG à #2 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Dossier LR280C certifié CSA • Classé UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2 • Listé UL, Dossier E146032
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBL460B5W AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBL460B5W_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices
Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices
Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices
Manuels d'installation - WIRING_PD1304_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK G-11 Catalog Page
Page du catalogue - WDK G-6 Catalog Page
Spécifications - Wiring HBL460B5W Specification Sheet
Spécifications - HBL460B5W

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés