



Etiquettes en gros conditionnement pour l'étiqueteuse BMP71

Numéro d'article: 115108
 Référence: BM71-19-427
 Dimensions - Hauteur (mm): 25.40
 Dimensions - Largeur (mm): 25.40
 Quantité totale par paquet: 2500

Spécifications: Etiquettes en gros conditionnement pour l'étiqueteuse BMP71

Adhésif	Acrylique permanent
Application laboratoire	Pailles et tiges
Application télécom/datacom	2 paires de fibres
Application(s)	Identification en laboratoire; télécom et datacom; marquage de fils et câbless
Approbation/Conformité	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
Calibre du fil	12-10
Compatibilité imprimante	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Couleur	Blanc/Transparent
Description	Rouleau d'étiquettes en gros conditionnement pour l'étiqueteuse BMP™71. Remarque : ce matériau est certifié UL avec son ruban spécifique. Consultez la section « Séries de rubans encreurs recommandés » pour connaître le ruban à utiliser.
Diamètre max. du fil (mm)	5.10
Diamètre min. du fil (mm)	2.70
Dimensions - Hauteur (mm)	25.40
Dimensions - Largeur (mm)	25.40
Dimensions de la fiole/du tube (ml)	0,25 ml

Epaisseur (mm)	0.102
Finition	Mat
Forme	Carré
Gamme de ruban	M71-R4300
Industrie	Aérospatiale; télécom et datacom; défense; électrique; santé; laboratoire; transports publics
Matériaux	Vinyle auto-protégé
N° de matériau Brady	B-427
Nb de lignes max.	3
Nb max de caractères par ligne	24
Numéro d'article	115108
Propriétés particulières	Auto-protégées ; autoextinguibles ; excellente résistance à l'eau et à l'huile ; excellente résistance à l'abrasion et au maculage
Référence	BM71-19-427
Répétition verticale (mm)	28.58
Surface	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
Taille de pipette	Paille de 0,25 ml
Température d'utilisation °C	70
Température d'utilisation minimum °C	-70
Zone imprimable - Hauteur (mm)	9.53
Zone imprimable - Largeur (mm)	25.40
Qté par rangée	1
Quantité totale par paquet	2500 Etiquette(s) / Boîte
UOM Base / Presentation	2500 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Presentation / Pack	1 Rouleau / Boîte