

XVS72BMBN

Electronic alarm, black, NPN, mounting support
DIN 72, 0...90 dB, 16 tones, 4 channels, 12...24
V AC/DC



Principal

Gamme de produits	Harmony XVS
Fonction produit	Alarme électronique
Nom abrégé de l'appareil	XVS

Complémentaire

Couleur	Noir
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps PC (polycarbonate): couvercle de borne
Poids	0,18 kg
Marquage	CE
Catégorie de surtension	Classe II conformément à EN/IEC 61140
Support de montage	Rail DIN 72 mm
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	117 mA à 12 V 125 mA à 24 V 158 mA à 12 V 200 mA à 24 V
Capacité de serrage des bornes	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	69,3 mm

Environnement

Type de sortie TOR	NPN
--------------------	-----

Type de signalisation	16 alarmes sonores
Normes	UL 464 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Certifications du produit	UR
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Panel mounted: IP54 conformément à EN/IEC 60529
Intensité sonore	0...90 dB (son intermittent ou continu)à 1 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,266 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,400 dm
Largeur de l'emballage 1	0,930 dm
Longueur de l'emballage 1	0,930 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------