



Principal

| | |
|----------------------------|---|
| Gamme de produits | 9007 |
| Nom de gamme | À usage intensif |
| Fonction produit | Levier d'interrupteur de position |
| Nom abrégé de l'appareil | 9007T/FT |
| Tête à associer | 9007CS9 9007T5S9 9007BS9 9007NS9 9007AS9 9007T10S9 |
| Produit complet à associer | 9007FT 9007T 9007C..S9 |
| Mouvement tête de commande | Tournant |
| Type d'unité de commande | Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 47,75 mm - offset: 0.75 po - |
| Type de galet | 1 acier galet intérieur déporté (diamètre: 19,05 mm - largeur: 6,35 mm |
| Type d'approche | Approche latérale |
| Ouverture positive | Sans |

Complémentaire

| | |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Poids | 0,05 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -23...85 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -23...85 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 45,359 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,452 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,54 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,387 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|