



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKP XCKD XCKT
Corps à associer	ZCT26G11 ZCD21 ZCD35 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCD27 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCP37 ZCD29M12 ZCD25 ZCT21P16 ZCMD81L1 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD41L1 ZCMD29C12 ZCP28 ZCP27 ZCMD39L5 ZCP35 ZCT28G11 ZCMD29L5 ZCT27P16

ZCMD25L1
 ZCMD21L08U78
 ZCMD81L2
 ZCP26
 ZCP29
 ZCMD21L1
 ZCMD41L5
 ZCMD37L1
 ZCMD39L1
 ZCD31
 ZCT21G11
 ZCMD41L2
 ZCD28
 ZCMD21M12
 ZCMD25L2
 ZCMD29L2
 ZCD37
 ZCT27G11
 ZCD29
 ZCT26P16
 ZCMD21L2
 ZCMD37L5
 ZCT28P16
 ZCMD81L5
 ZCD21M12
 ZCP39
 ZCMD61C12
 ZCD39
 ZCT25P16
 ZCP25
 ZCMD69C12
 ZCMD61M12
 ZCP21
 ZCMD39L2
 ZCT25N12
 ZCP31
 ZCP21M12
 ZCP29M12
 ZCT28N12
 ZCD26
 ZCMD29L1
 ZCT27N12

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (avec capot de protection en nitrile)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,017 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,400 dm
Longueur de l'emballage 1	0,150 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------