

# Fiche produit

## Caractéristique

# ZB5AC3

Harmony tête de coup de poing Ø 40 mm - Ø22 - vert



## Principales

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| gamme de produits                            | Harmony XB5                          |
| fonction produit                             | Tête de bouton-poussoir non lumineux |
| nom abrégé de l'appareil                     | ZB5                                  |
| matériau de la collerette                    | Plastique                            |
| diamètre de fixation                         | 22 mm                                |
| type de tête                                 | Standard                             |
| vente par quantité indivisible               | 1                                    |
| forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                                 |
| type d'unité de commande                     | Rappel à ressort                     |
| profil de l'unité de commande                | Vert coup de poing Ø 40mm non marqué |

## Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| largeur hors tout CAO          | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hauteur hors tout CAO          | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| profondeur hors tout CAO       | 52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| poids                          | 0,046 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| durée de vie mécanique         | 5000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| boîte associée                 | XALD 1 trou<br>XALK 1 trou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| code de composition électrique | C1 pour <= 9 contacts using unique blocs dans montage avant<br>C2 pour <= 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant<br>C11 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant<br>C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant<br>SF1 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant<br>SR1 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage arrière |

## Environnement

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| traitement de protection              | TH                                             |
| température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                    |
| température de fonctionnement         | -40...70 °C                                    |
| catégorie de surtension               | Classe II se conformer à IEC 60536             |
| degré de protection IP                | IP69<br>IP66 se conformer à IEC 60529<br>IP69K |

|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenue à l'environnement NEMA      | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                 |
| tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m                                                                                                                                                |
| Tenue aux chocs IK                | IK03 se conformer à IEC 50102                                                                                                                                                      |
| normes                            | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14                                                                                  |
| certifications du produit         | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Listé UL                                                                                                   |
| tenue aux chocs mécaniques        | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 |
| tenue aux vibrations              | 5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6                                                                                                                                 |