



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ2H7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ1H29 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4 ZCKJ21H29 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ5H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ41 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ21H7 ZCKJ41H29 ZCKJ6H29 ZCKJ1H7 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ8H7 ZCKJ2H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ8H29
ZCKJ21
ZCKJ8
ZCKJ7H29
ZCKJD37H7
ZCKJD31H7
ZCKJD35H7
ZCKJ7
ZCKJ9H7
ZCKJD37
ZCKJD35
ZCKJ11
ZCKJ11H29
ZCKJD39H29
ZCKJ1
ZCKJ2

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids	0,155 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	152 g
Hauteur de l'emballage 1	0,4 cm
Largeur de l'emballage 1	0,5 cm
Longueur de l'emballage 1	0,9 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------