

ZCKE21

limit switch head ZCKE - thermoplastic roller lever
plunger



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ21H29 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJ4 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ1H7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ6H7
 ZCKJD31H29
 ZCKJ21H7
 ZCKJD35H29
 ZCKJ9
 ZCKJ11
 ZCKJ6
 ZCKJ4H7
 ZCKJD37H29
 ZCKJ9H7
 ZCKJ5H29
 ZCKJ41H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJD31
 ZCKJ1H29
 ZCKJ7H29

Mouvement tête de commande	Linéaire Tournant
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,178 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,440 dm
Largeur de l'emballage 1	0,560 dm
Longueur de l'emballage 1	0,620 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------