

APERÇU

Le design ultra mince de la série Razor permet d'installer le luminaire dans tous les espaces, même les plus restreints ou en présence de contraintes telles que les poutres, les solives ou les conduits d'air.

CARACTÉRISTIQUES

■ 3 TEMPÉRATURES DE COULEUR ET SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (TCC)

27 K, 3 K et 4 K, disponible sur certains modèles (fini blanc uniquement)

3-TCC: 3 K, 4 K et 5 K, disponible sur tous les modèles

■ 4 FINIS

Blanc, noir, chrome satiné et bronze

■ NORMES ET CERTIFICATIONS

Type isolé

Certifié pour endroits mouillés

Type hermétique conforme aux normes ASTM E283-04

Certifié ETL pour les États-Unis et le Canada

Câbles résistants au feu certifiés FT4/FT6 (UL 2464)

- Vaste gamme de formes, de dimensions, de finis et de températures de couleur
- Très grande variété d'options de gradation DEL compatibles
- Conçu aussi bien pour les gradateurs à phase directe qu'à phase inversée à 120 V
- Disponible avec gradation 0-10v à 120-277 V

■ GARANTIE ET DURÉE DE VIE DES DEL

Garantie de 5 ans et durée de vie de 50 000 heures

■ INSTALLATION FACILE

Chaque unité inclut une boîte de jonction avec circuit (driver), des clavettes de fixation à pression et des connecteurs "Quick Connect" pour une installation rapide et facile.

Les **clavettes de fixation robustes** garantissent une installation solide et empêchent les ressorts de tomber lors de l'installation.

La **bride de fixation large** permet de compenser une découpe incorrecte du trou.



ENCASTRÉ EN RETRAIT PROFIL MINCE DEL

La conception plate à profil mince du luminaire Razor permet de l'installer sous une solive. Sa luminosité exceptionnelle et sa faible consommation électrique en font une solution d'éclairage idéale, tant pour une application résidentielle que commerciale.

FINIS



DIMENSIONS & MODÈLES



4"

680 lumens
RZR-CCT-400

5"

780 lumens
RZR-CCT-500

6"

1000 lumens
RZR-CCT-600

8"

1450 lumens
RZR-CCT-800

TEMPÉRATURES DE COULEUR

27 K, 3 K & 4 K
3-TCC: 3 K, 4 K & 5 K

* Disponible en 120-277 V (gradation 0-10v)

** Option de température de couleur unique disponible pour certaines dimensions, fini blanc uniquement



TYPE ISOLÉ/HERMÉTIQUE

