

Oeil universel, poignée de soutien,
1,5-1,7", acier inoxydable, à mailles
fermées

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [02401055](#)

Poignées de maintien, œillet universel, maille fermée, acier
inoxydable, 1.50-1.74".

Caractéristiques

- Oeil universel
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.
- Les assemblages d'anneaux renforcent les anneaux au niveau de la quincaillerie de support.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 4 490 (19 972)
- Mécanique - Charge de travail - 449 (1997.2) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	4 490 lbs
Numéro de catalogue	02401055
Couleur	Acier inoxydable
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Service standard
Style	Maille fermée, simple tissage
Type	Œil universel
CUP	783585309446



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	1,5 in-1,74 in
Taille du câble	1.50"-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Certifié CSA
--------------------------	--------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_02401055_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK W-23 Catalog Page](#)
- [Spécifications - 2401055](#)
- [Spécifications - Wiring 02401055 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)