

## Principales

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits               | Harmony XAC                                                                      |
| Type de produit ou de composant | Tête de bouton-poussoir                                                          |
| Nom de composant                | XACB                                                                             |
| Marquage                        | Unmarked                                                                         |
| Information suppl opérateur     | Botté                                                                            |
| Course d'actionnement           | 4 mm                                                                             |
| Cap/Opér ou couleur lentille    | Noir                                                                             |
| Compatibilité produit           | XENB....<br>XENC....<br>XEND....<br>XESB2011<br>XESD2201<br>XESD2241<br>XESD2251 |
| Vente par quantité indivisible  | 10                                                                               |

## Complémentaires

|                  |          |
|------------------|----------|
| Masse du produit | 0.005 kg |
|------------------|----------|

## Environnement

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Normes                                            | CSA C22-2 No 14<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1 |
| Température de fonctionnement                     | -40...70 °C                                      |
| Température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C                                      |
| Tenue aux vibrations                              | 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6                  |
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 100 gn IEC 60068-2-27                            |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II IEC 61140                              |
| Degré de protection IP                            | IP65 IEC 60529                                   |
| Degré de protection IK                            | IK08 EN 50102                                    |
| RoHS EUR date de conformité                       | 0627                                             |
| RoHS EUR status                                   | Conforme                                         |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Periode | 18 mois |
|---------|---------|