



Principal

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Fonction produit           | Disjoncteur          |
| Gamme de produits          | PowerPact Q          |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |

Complémentaire

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] courant nominal                | 125 A                                                                                                   |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 240 V AC                                                                                                |
| Nombre de pôles                     | 2                                                                                                       |
| Pouvoir de coupure                  | 65 kAà 240 V AC                                                                                         |
| Continuous current rating           | 80 %                                                                                                    |
| Codification du pouvoir de coupure  | G                                                                                                       |
| Mode d'installation                 | Montage de l'unité                                                                                      |
| Raccordement électrique             | Cosses charge AWG 4...300 kcmil aluminium / cuivre<br>Cosses ligne AWG 4...300 kcmil aluminium / cuivre |
| Courant de maintien magnétique      | 1200 A                                                                                                  |
| Courant de déclenchement magnétique | 2400 A                                                                                                  |
| Couple de serrage                   | 28 N.m pour 25...150 mm <sup>2</sup> (AWG 4...300 kcmil)                                                |
| Hauteur                             | 164,34 mm                                                                                               |
| Largeur                             | 114,30 mm                                                                                               |
| Profondeur                          | 99,82 mm                                                                                                |

Environnement

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Certifications du produit | Listé UL<br>CEI<br>CSA |
|---------------------------|------------------------|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,515 kg |
|---------------------------|----------|

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                            |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                              |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes                                                                                                                                           |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|