

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BL7340

Harmony tête bt-pous double touche
Ø22 vert + rouge non marqué IP66, IP69
K



Principale

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	tête de bouton-poussoir double touche
nom abrégé de l'appareil	ZB4
matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rectangulaire
type d'unité de commande	rappel à ressort
profil du dispositif de commande	1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant
description des opérateurs	vert non marqué - rouge marqué

Complémentaires

poids	0.056 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
couleur du marquage	marquage noir avec capsule blanche marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
profil de l'unité de commande	vert noyé non marqué rouge dépassant non marqué
durée de vie mécanique	1000000 cycle
electrical composition code	C3 pour <= 6 contacts using unique blocks in montage avant C4 pour <= 6 contacts using simple et double blocks in montage avant C14 pour <= 2 contacts using unique blocks in montage avant

Environnement

température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	classe I conformément à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529 IP69K conformément à IEC 60529
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK03 conformément à IEC 50102

normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux vibrations	(f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------