

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve, Connector, Switched, 60A 3-Phase 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, NEMA4X/IP69K

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLS460C7W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve, Connector, Switched, 60A 3-Phase 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, NEMA4X/IP69K.

Caractéristiques

Voyants DEL de mise à la terre et d'alimentation non commutées

Général

Numéro de catalogue	HBLS460C7W
Couleur	- Red - Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Advantage Switch-Rated
Style	IP69k NEMA 4X
Type	Connecteur étanche
CUP	783585478593

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Courant / Intensité nominale	60 A
Tension Rating	3 phases 480 VAC
Tension nominale Description	3 phases 480 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
----------------	--------



Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBLS460C7W AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLS460C_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Food Processing Guide](#)
- [Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2636_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK G-6 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBLS460C7W Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBLS460C7W](#)
- [Vidéo - Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve](#)