



Principal

Gamme	Mureva
Gamme de produits	Mureva lights
Nom du produit	Floodlight
Fonction produit	Lampe
Fonction de l'appareil	Ware-houses and parking garages Résidentiel Support d'appareil média Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Complémentaire

Type d'installation	Extérieure
Total system power	30 W
Source lumineuse	LED
[Ue] tension assignée d'emploi	120 V AC
Facteur de puissance	0,9
Indice de rendu des couleurs	Ra=80
Flux lumineux	3150 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Température de couleur	4000 K
Couleur	Black
Angle du faisceau	110 °
Forme	Rectangulaire
Hauteur	189,4 mm
Largeur	141,4 mm
Profondeur	26,5 mm
Poids	780 g

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche
Degré d'étanchéité IP	IP65
Tenue aux choc IK	IK05
Température de fonctionnement	-30...45 °C

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie