NSYCVF170M115

Climasys forced vent. 170 m3/h, 115V without grille



_		
Рr	ıncı	nal

Principal Gamme	ClimaSys	
Nom du produit	ClimaSys CV	
<u> </u>		
Fonction produit	Ventilateur	
Flow rate	Débit libre: 170 m3/hà 50 Hz	
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz	
Complémentaire		
Absorbed power	17 W	
Noise level < at	41 dB	
Hauteur	Externe: 119 mm	
Largeur	Externe: 119 mm	
Profondeur	Externe: 38 mm	
Poids	0,82 kg	
Matière	Grille de protection: acier	
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière	
	1 collier de fixation	
Crob elle se		
Emballage	1 collier de fixation	
Poids de l'emballage (Kg)	1 collier de fixation 0,860 kg	
Poids de l'emballage (Kg) Hauteur de l'emballage 1	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm	
Poids de l'emballage (Kg) Hauteur de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm 150,000 mm	
	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm	
Poids de l'emballage (Kg) Hauteur de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm 150,000 mm	
Poids de l'emballage (Kg) Hauteur de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1 Longueur de l'emballage 1 Offre de la durabilité	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm 150,000 mm	
Poids de l'emballage (Kg) Hauteur de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1 Longueur de l'emballage 1 Offre de la durabilité Régulation REACh	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm 150,000 mm 65,000 mm	
Poids de l'emballage (Kg) Hauteur de l'emballage 1 Largeur de l'emballage 1 Longueur de l'emballage 1	1 collier de fixation 0,860 kg 170,000 mm 150,000 mm 65,000 mm	

Complémentaire

Absorbed power	17 W	_
Noise level < at	41 dB	
Hauteur	Externe: 119 mm	<u>.</u>
Largeur	Externe: 119 mm	
Profondeur	Externe: 38 mm	:
Poids	0,82 kg	
Matière	Grille de protection: acier	
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 collier de fixation	:

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,860 kg
Hauteur de l'emballage 1	170,000 mm
Largeur de l'emballage 1	150,000 mm
Longueur de l'emballage 1	65,000 mm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	Ë

Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Garantie contractuelle		

18 months

Garantie