

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BW31

Harmony XB4 - tête poussoir lumineux
affleurant - lisse - Ø22 - blanc



Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	tête de bouton-poussoir lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZB4
accessoires associés	BA 9s
matériau de la collerette	métal plaqué chrome
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	rappel à ressort
profil de l'unité de commande	blanc noyé non marqué
info supplémentaire de l'unité de commande	avec lentille normale

Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	32 mm
poids	0.027 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
durée de vie mécanique	10000000 cycle
code de composition électrique	M7 pour <= 6 contacts using unique blocs en montage avant avec BA 9s M8 pour <= 6 contacts using simple et double blocs en montage avant avec BA 9s M9 pour <= 2 contacts using unique blocs en montage avant avec BA 9s et transformateur

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...55 °C
catégorie de surtension	classe I conforme à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 conforme à EN 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conforme à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conforme à IEC 60068-2-27