

ENSEMBLES DE POINÇONS ET PIÈCES INDIVIDUELLES

Slug-Buster®



K2BB-2

Poinçons standard ronds



K3BB-2

TAILLE DU TROU			SLUG-BUSTER®		POINÇONS STANDARD RONDS		MATRICE	GOUJON D'EXTRACTION MANUEL	GOUJON D'EXTRACTION HYDRAULIQUE
TAILLE DE CONDUIT	TAILLE RÉELLE		ENSEMBLE	POINÇON	ENSEMBLE	POINÇON			
13 mm (1/2 po)	0,89 po	22,5 mm	K2BB-1/2	K2P-1/2	K3BB-1/2	K3P-1/2	KD-1/2	DSBB-7/16	DSH-7/16, DSH-S7/16
19 mm (3/4 po)	1,12 po	28,3 mm	K2BB-3/4	K2P-3/4	K3BB-3/4	K3P-3/4	KD-3/4	DSBB-3/4	DSH-3/4, DSH-S3/4
–	–	30,5 mm	K2BBM-0305	K2PM-0305	–	–	KDM-0305		
25 mm (1 po)	1,36 po	34,6 mm	K2BB-1	K2P-1	K3BB-1	K3P-1	KD-1		
32 mm (1-1/4 po)	1,70 po	43,2 mm	K2BB-1-1/4	K2P-1-1/4	K3BB-1-1/4	K3P-1-1/4	KD-1-1/4		
38 mm (1-1/2 po)	1,95 po	49,6 mm	K2BB-1-1/2	K2P-1-1/2	K3BB-1-1/2	K3P-1-1/2	KD-1-1/2		
51 mm (2 po)	2,42 po	61,5 mm	K2BB-2	K2P-2	K3BB-2	K3P-2	KD-2	DSBB-1-1/8 et 3036AVBB	DSH-1-1/8
64 mm (2-1/2 po)	2,91 po	74,0 mm	–	–	K3BB-2-1/2	K3P-2-1/2	KD-2-1/2		
76 mm (3 po)	3,54 po	89,9 mm	–	–	K3BB-3	K3P-3	KD-3		
89 mm (3-1/2 po)	4,04 po	102,7 mm	–	–	K3BB-3-1/2	K3P-3-1/2	KD-3-1/2	DSBB-1-1/8, 3037AV et 3036AVBB	
102 mm (4 po)	4,54 po	115,4 mm	–	–	K3BB-4	K3P-4	KD-4		

NUMÉRO DE CATALOGUE - CLÉ

Type de pièce

K2 = Poinçon Slug Buster®

K3 = Poinçon standard rond

KD = Matrice à poinçon

DS = Goujon d'extraction

Utilisation de l'outil

BB = Roulement à billes manuel

H = Hydraulique

Taille et type

Par défaut = Conduit (po)

M = Métrique (mm)