

Fiche produit

Caractéristique

ZB5AG8

Harmony tête de bt-tournant à clé - 3 positions - Ø22 - noir - Ronis 455



Principales

gamme de produits	Harmony XB5
fonction produit	tête de bouton-tournant à clé
nom abrégé de l'appareil	ZB5
matériau de la collerette	plastique
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	rond
type d'unité de commande	rappel à ressort droite vers le centre
profil de l'unité de commande	noir bouton-tournant à clé
positions de l'unité de commande	3 positions de +/- 45°
type de serrure à clé	Ronis 455
position de retrait de la clé	au milieu

Complémentaires

largeur hors tout CAO	29 mm
hauteur hors tout CAO	29 mm
profondeur hors tout CAO	72 mm
poids	0.057 kg
durée de vie mécanique	1000000 cycle
boite associée	XALD 1...5 trous XALK 2...5 trous
code de composition électrique	C4 pour <= 6 contacts using simple et double blocs dans montage avant C5 pour <= 5 contacts using unique blocs dans montage avant C6 pour <= 5 contacts using simple et double blocs dans montage avant C7 pour <= 4 contacts using unique blocs dans montage avant C8 pour <= 4 contacts using simple et double blocs dans montage avant C11 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant C3 pour <= 6 contacts using unique blocs dans montage avant SF1 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant SR1 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage arrière

Environnement

traitement de protection	TH
--------------------------	----

température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
catégorie de surtension	classe II se conformer à IEC 60536
degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27