

Interrupteurs et commandes de moteurs, qualité industrielle, sectionneurs, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V AC, acier inoxydable, boîtier NEMA 4X

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLDS3SS](#)



Interrupteurs et commandes de moteur, qualité industrielle, interrupteurs-sectionneurs, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V AC, bornes à vis, acier inoxydable, boîtier NEMA 4X.

Caractéristiques

- Poignée rouge très visible qui répond aux exigences de l'OSHA en matière de verrouillage et d'étiquetage.
- Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales totales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3000V AC minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max Continu 75°C, Min Continu -40°C sans impact
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Acier inoxydable - Pieds fixes
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales

Général

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue           | HBLDS3SS                                                                                                                                                      |
| Indicateur RoHS de l'UE       | Oui                                                                                                                                                           |
| Méthode de montage            | Les pieds sont fixes                                                                                                                                          |
| Température de fonctionnement | Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact                                                                                                             |
| Série                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sans fusible</li><li>• MotorQuick/LINKOSITY</li><li>• Service Lourd</li><li>• Interrupteurs de remplacement</li></ul> |
| Style                         |                                                                                                                                                               |
| Type                          |                                                                                                                                                               |
| CUP                           | 783585242736                                                                                                                                                  |

Dimensions

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Dimensions | 8.38 in x 4.87 in x 5.39 in |
| Hauteur    | 5.39 in                     |
| Longueur   | 8.38 in                     |
| Largeur    | 4.87 in                     |

Caractéristiques électriques

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Intensité nominale           | 30 A                       |
| Courant / Intensité nominale | 30 A                       |
| Valeur nominale actuelle     | 30 A                       |
| Rigidité diélectrique        | Résiste à 3000V AC minimum |

Certifications et conformité

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Norme(s) industrielle(s)                | Répertoire UL |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM            |

Logistique

|                      |    |
|----------------------|----|
| Quantité de cartons  | 1  |
| Quantité de palettes | 95 |

## Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBLDS3SS AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - M12330](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)  
[Littérature - Industrial Solutions](#)  
[Littérature - Food Processing Guide](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Littérature - Improved Short Circuit Current Ratings \(SCCR\)](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Littérature - Labelless Disconnects](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2520\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK F-7 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK F-17 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK F-19 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBLDS3SS](#)  
[Spécifications - Wiring HBLDS3SS Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBLDS3SS](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-HBLDS3SS-SPEC-FR | REV 7/2024